

Vestiaires muraux/Barres patères

Série de modèles 165-secure



Vestiaires muraux selon les recommandations du bpa et selon la norme DIN 7917, ajustée à la norme DIN EN 913. Barre 65×12 mm en aluminium éloxé naturel. Embouts de finition arrondis, noirs. Montage mural caché. Longueurs sur mesure.

Options:



- position et distance des patères variable
- barre et/ou patères avec thermolaquage par poudrage selon gamme RAL ou NCS
- embouts de finition arrondis, noir ou gris clair

Vestiaires muraux/Barres patères

Série de modèles 165-secure



Vestiaire mural 165.S2.200

- barre en aluminium éloxé naturel
- crochet double \emptyset 8x42 mm en acier, chromé
- distance entre patères 200 mm
- embouts de finition arrondis, noirs



Vestiaire mural 165.S3.200

- barre en aluminium éloxé naturel
- crochet triple \emptyset 8x42 mm en acier, chromé
- distance entre patères 200 mm
- embouts de finition arrondis, noirs



Vestiaires muraux selon les recommandations du bpa et selon la norme DIN 7917, ajustée à la norme DIN EN 913

- patère protégée, sauf si forme de crochet
- bords arrondis avec un rayon de 4 mm
- évite de se coincer les doigts

